



TRÁFICO

Ficha Técnica





Especialidad formulada a partir de resinas alquidales, hule clorado y pigmentos que le refieren propiedades especiales de secado y resistencia a la abrasión. Lo que brinda propiedades que lo hacen altamente recomendable para el señalamiento vial.

◆ Usos

Se recomienda para marcar señales sobre pavimento asfáltico o sobre concreto hidráulico tales como carreteras, zonas de parqueo y/o señalamientos viales entre otros.

◆ Presentaciones

Cubeta de 19 L y 200 L.

◆ Seguridad de almacenaje

Este producto contiene solventes inflamables. Sus vapores son tóxicos. Manténgase alejado de chispas eléctricas y flamas.

ESPECIFICACIONES

- | | |
|---|---|
| ◆ Acabado:
Mate | ◆ Solidos por peso:
(Blanco 67.9 mínimo)
(Amarillo 70.0 mínimo) |
| ◆ Colores:
Blanco y Amarillo | ◆ Solidos por volumen:
51 – 53 |
| ◆ Viscosidad:
65 – 72 KU @ 25°C. | ◆ Densidad:
(Blanco: 1.420 mínimo)
(Amarillo: 1.450 mínimo) |
| ◆ Secado @ 25°C:
Tacto a 15 Minutos.
Completo 40 – 45 minutos.
Secado total de curado 24 horas | |

RECOMENDACIONES EN:

Preparación de las superficies:

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, grasa o cualquier tipo de contaminación.

Superficies Nuevas.

En el caso específico en que la capa de asfalto sea nueva se debe dejar curar o secar totalmente.

Superficies previamente pintadas:

Superficies en buen estado no requieren de mayor preparación. La pintura de tráfico BRITT se adhiere fácilmente sobre el señalamiento previo.

En superficies en mal estado se recomienda eliminar toda la capa de pintura y tratarse con asfalto nuevo.

Aplicación:

Para aplicaciones donde se requiera un acabado reflectivo, puede agregar de 1.5 a 3 kilos de microesferas por cada 4 litros de pintura. En este caso deberá de utilizar equipo especial para aplicación de la microesfera sobre la capa de pintura.

Aplicación de la pintura en capa gruesa, retarda el tiempo de secado.

No se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas.

Precauciones:

- Mantenga las cubetas debidamente cerradas después de usar.
- En almacenamiento mantenga los recipientes cerrados y en forma vertical
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga las cubetas de pintura tráfico lejos del calor y/o fuentes de ignición.
- Almacene este material en lugares frescos, secos, ventilados y bajo techo.
- Se recomienda usar el producto antes de 8 meses a partir de la fecha de fabricación

